

MKD-200

Stauf MKD-200 lijm is een pastalijm op waterbasis met een hoge aanvangskleefkracht. De oplosmiddelvrije MKD-200 lijm is geurloos en vrij van schadelijke stoffen. De pastalijm is speciaal bedoeld voor het verlijmen van akoestische materialen op ondergronden van metselwerk, stucwerk, hout en beton.



Toepassingen

Stauf MKD-200 is speciaal bedoeld voor het verlijmen van Flamex, Akotherm, Soundstone, polyurethaanschuim en mineraalwol tegen wanden en plafonds van beton, metselwerk, stucwerk en hout. De pastalijm heeft een hoge aanvangskleefkracht waardoor stempelen niet nodig is.

Gewicht

3,5 kg per emmer

Vorm, uiterlijk en kleur

Pastalijm in de kleur wit, verpakt per emmer van 3,5 kg.

Samenstelling

Geurloze oplosmiddelvrije pastalijm op waterbasis.

Overige technische gegevens

Aanvangskleefkracht: > 20 g/cm².

Bestendigheid

Verouderingsbestendig.

Verwerking

- Minstens één van de te lijmen vlakken dient opencellig of poreus te zijn.
- De ondergrond vooraf droog, stof en vetvrij maken. Beton dient vrij te zijn van lossingmiddel, bekistingolie enz.

- Lijm in dotted of rillen of met een getande spatel over het gehele oppervlak, éézijdig aanbrengen. Daarbij is voor "stijve" platen (zoals Soundstone) minder lijm nodig dan voor "slappe" platen.
- Binnen 15 minuten het ingelijmde vlak op de ondergrond drukken (goed aandrukken!). Het te lijmen materiaal moet nu direct op zijn plaats blijven zitten, ook boven het hoofd. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient meer lijm gebruikt te worden.
- Verwerkingstemperatuur: minstens + 5 °C, maar beter is om te verwerken bij temperaturen boven 15 °C
- Verbruik: 0,5 - 1 kg/m² bij eenzijdige verlijming, afhankelijk van het te lijmen materiaal en de ruwheid van de ondergrond.
- Droogtijd: circa 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
- Opslag en vervoer: beslist koel en vorstvrij.
- Houdbaarheid: 1 jaar.
- Wij adviseren u vooraf een lijmtest te doen.

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten of voer zelf een test uit.

MKD-200

Oplosmiddelvrije, geurloze pasta-lijm op waterbasis

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Hoge aanvangskleefkracht
- Geurloos

TOEPASSINGEN

Verlijmen van akoestische materialen zoals Flamex, Akotherm, Soundstone, polyurethaanschuim en mineraalwol tegen wanden en plafonds van beton, metselwerk, stucwerk en hout.



MERFORD
NOISE CONTROL

AKOESTISCHE MATERIALEN - LIJMEN